



DWUGODZINNA
CERTYFIKOWANA
OCHRONA
NOŚNIKÓW
INFORMATYCZNYCH



DATAGUARD NT

OCHRONA NOŚNIKÓW DANYCH PRZED OGNIEM



NT Fire 017
120 Diskette

GŁÓWNE CECHY

- Certyfikat dwugodzinnej ognioodporności zgodnie z NT Fire 017 – 120 Diskette zapewniający ochronę nośników danych przed ogniem.
- Zamknięcie paniki sprawia, iż w przypadku zauważenia ognia wystarczy mocno popchnąć drzwi, które zatrzasną się automatycznie, zapewniając pełne zabezpieczenie nośników.
- Sejf jest standardowo wyposażony w regulowane półki zwykłe i półki wysuwane z przegródkami.
- Cztery modele o pojemności od 30 do 128 litrów.
- Zamek kluczowy lub elektroniczny.

DATAGUARD NT

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Model	Wys. zewn. (mm)	Szer. zewn. (mm)	Głęb. zewn. (mm)	Wys. wewn. (mm)	Szer. wewn. (mm)	Głęb. wewn. (mm)	Pojemność (litry)	Masa netto (kg)	Ilość półek	Ilość półek wysuwanych
M-30	530	546	566	280	346	306	30	145	1	0
M-50	700	546	566	450	346	306	48	190	1	1
M-90	1025	546	590	775	346	330	89	263	1	2
M-130	1025	702	590	775	502	330	128	330	1	2

*Wysokości i szerokości zewnętrzne uwzględniają wysunięcie cokołu i klamki. **Wysokości i szerokości wewnętrzne są także równe wielkościom w świetle otworu.

Oznaczenie nośnika		Wymiary (mm)	M-30 Ilość półek wys.*	M-30 Ilość nośników na półkę	M-50 Ilość półek wys.*	M-50 Ilość nośników na półkę	M-90 Ilość półek wys.*	M-90 Ilość nośników na półkę	M-130 Ilość półek wys.*	M-130 Ilość nośników na półkę
AIT Data Cartridge (Sony)	magnetyczny	67x21x112	2	56	3	56	6	60	6	88
Kasety DAT	magnetyczny	80x15x60	4	63	6	63	10	66	10	101
Taśmy Data Cartridge 3,5"	magnetyczny	96x12x100	2	66	4	66	7	72	7	111
Taśmy Data Cartridge 5,25"	magnetyczny	141x17x159	1	32	2	32	4	34	4	53
DDS 8 mm (DC 8)	magnetyczny	102x20x68	3	34	5	34	9	36	9	58
DDS 4 mm (DC 4)	magnetyczny	80x16x58	4	60	6	60	10	63	10	96
DLT – taśmy	magnetyczny	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
IBM 3480 / 3490	magnetyczny	127x25x110	2	24	3	24	6	24	6	37
Taśmy LTO	magnetyczny	110x30x112	2	22	3	22	6	22	6	36
On Stream ADR (Verbatim)	magnetyczny	129x15x95	2	40	4	40	7	42	7	65
PD Cartridge (Fujii)	magnetyczny	135x8x124	2	74	3	74	5	80	5	121
SLR / MLR 5,25" (Imation)	magnetyczny	116x21x161	1	32	2	32	4	34	4	50
Travan Data Cartridge (Sony)	magnetyczny	78x19x100	2	51	4	51	7	60	7	81
CD / DVD (R, RW i RAM)	optyczny	142x10x124	2	55	3	55	5	60	5	91
MO – R/W (dysk magneto-optyczny)	optyczny	157x16x143	1	25	2	25	4	26	4	34
Dysk optyczny 3,5"	optyczny	94x6x90	2	139	4	139	7	153	7	229
Dysk optyczny 5,25"	optyczny	135x11x153	1	54	2	54	4	54	4	89
ZIP Disk Media	optyczny	103x12x104	2	58	4	58	7	62	7	100

*Najłatwiejszy dostęp umożliwiając wysuwane półki; pojemność można zwiększyć poprzez zastosowanie półek i układane nośników w stosach.

ZAMKI

Wszystkie modele można wyposażyć w zamek kluczowy lub elektroniczny. Zamek elektroniczny z 4 cyfrowym kodem użytkownika i kodem managera.

CERTYFIKAT

Pełne bezpieczeństwo składowanych nośników, przez co najmniej 120 minut przebywania w ekstremalnych warunkach pożarowych. Temperatura wnętrza szafy nie wzrośnie o więcej niż 30° C, czyli nie przekroczy poziomu 55° C, krytycznego dla wielu nośników informatycznych.

Autoryzowany dystrybutor



www.sejfy sklep.com