

Model Leverkusen Super



Odporność na włamanie:
Klasa S2 wg Normy EN 14450
Budowa: zgodna z klasą B wg wytycznych VDMA 24922 (maj 1995 r)
Odporność przeciwogniowa:
stopień zabezpieczenia S 60 P wg Normy EN 1047-1

Model polecany do przechowywania:
📄 dokumentów
🔒 broni (patrz katalog - wyposażenie dodatkowe)

Opis produktu
Seria Leverkusen Super - grupa sejfów o wyjątkowej pojemności do przechowywania dokumentów ze specjalnym systemem uszczelki i wypełnień gwarantujących odporność przeciwogniową S 60 P.

Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm
Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm
Zamknięcie: 4 stronne ryglowanie - w tym od strony zawiasowej bolce stałe

Wyposażenie podstawowe
Zamek: sejf zamykany zamkiem kluczowym VdS - Klasa I/IMP-Klasa A (standardowo z dwoma kluczami o długości 120 mm)
Rodzaj zamknięcia: klamka wystająca 60 mm
Zawiasy: zewnętrzne
Kąt otwarcia drzwi: 180°
Otworki do montażu: 2 w dnie
Lakier: RAL 7035 szary

Model Leverkusen Super

| Art. nr | Model | Wymiary zewn. * | | | Wymiary wewn. | | | Wymiary w świetle drzwi | | Otwory do montażu | | Waga Kg | Ilość półek Szt. | Ilość segregatorów Szt. | Poj. Litry |
|---------|---------------------|-----------------|----------|--------|---------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------------------|-----------|------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| | | Wys. mm | Szer. mm | Gl. mm | Wys. mm | Szer. mm | Gl. mm | Wys. mm | Szer. mm | Dno ilość | Tył ilość | | | | |
| 43100 | Leverkusen Super | 1550 | 886 | 545 | 1449 | 774 | 413 | 1434 | 751 | 2 | - | 452 | 3 | 40 | 463 |
| 43102 | Leverkusen Super | 1700 | 886 | 545 | 1599 | 774 | 413 | 1584 | 751 | 2 | - | 488 | 4 | 40 | 511 |
| 43104 | Leverkusen Super | 1884 | 886 | 545 | 1783 | 774 | 413 | 1768 | 751 | 2 | - | 527 | 4 | 50 | 570 |
| 43107 | Leverkusen Super ** | 1884 | 975 | 559 | 1783 | 863 | 403 | 1768 | 845 | 2 | - | 634 | 4 | 55 | 620 |
| 43108 | Leverkusen Super ** | 1884 | 975 | 696 | 1783 | 863 | 540 | 1768 | 845 | 2 | - | 683 | 4 | 55 | 831 |
| 43110 | Leverkusen Super ** | 1884 | 1128 | 559 | 1783 | 1016 | 403 | 1768 | 998 | 2 | - | 717 | 4 | 65 | 730 |
| 43111 | Leverkusen Super ** | 1884 | 1128 | 696 | 1783 | 1016 | 540 | 1768 | 998 | 2 | - | 768 | 4 | 65 | 978 |
| 43112 | Leverkusen Super ** | 1884 | 1282 | 459 | 1783 | 1170 | 303 | 1768 | 1152 | 2 | - | 765 | 4 | 75 | 632 |
| 43113 | Leverkusen Super ** | 1884 | 1282 | 559 | 1783 | 1170 | 403 | 1768 | 1152 | 2 | - | 805 | 4 | 75 | 841 |
| 43114 | Leverkusen Super ** | 1884 | 1282 | 696 | 1783 | 1170 | 540 | 1768 | 1152 | 2 | - | 860 | 4 | 75 | 1126 |

* bez zawiasów, klamki i okucia ** dwudrzwiowy



Korpus: dwuściankowy o grubości 50 mm



Drzwi: wielościankowe o grubości 95 mm

Opcje zamków

Standard Opcje za dopłatą

zamek kluczowy

mechaniczny zamek szyfrowy

zamek elektroniczny

zamek elektroniczny z mechanicznym otwarciem awaryjnym (nie dot. art. 43106-43108)

Dodatkowe wyposażenie za dopłatą

sejf wewnętrzny jednodrzwiowy

sejf wewnętrzny ze ścianką działową, dwudrzwiowy

rama na teczki na szynach teleskopowych

półka dla szynach teleskopowych

szuflada na teleskopach z przestawnym podziałem

półka do zawieszania teczek

wkład dyskietykowy S60DIS - 3 modele wkładów dyskietykowych



! Wagi, kolor i wymiary nie są wiążące. Zastrzegamy sobie możliwość zmian technicznych, wag, wymiarów i kolorów. Odchyłki wag, kolorystyki i wymiarów są uzależnione od warunków produkcyjnych. Przy transporcie i instalacji sejfów, które mogą stanowić zagrożenie przewróceniem, bezwarunkowo przestrzegaj instrukcji montażu i obsługi. Piktogramy nie są opisem technicznym produktu.