


1. Wyjmij Select Access SMART i instrukcję z opakowania.
2. Aby otworzyć drzwi Select Access, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Następnie wykręcić tylko 4 śruby z narożników od wewnątrz z tyłu sejfów na klucze, aby wyjąć produkt z opakowania.
3. W urządzeniu mobilnym z systemem Android lub iOS odwiedź sklep i pobierz DARMOWĄ aplikację Master Lock Vault eLocks.  
Zgodność z urządzeniem sprawdź na stronie:  
<http://www.masterlock.com/masterlockvaultelocks/app-download-device-compatibility>. (Uwaga: Dostępne są dwie aplikacje Master Lock Vault. Pobierz wersję Master Lock Vault eLocks.)
4. Aby zalogować się lub utworzyć konto Master Lock Vault, postępuj zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.
5. W aplikacji Master Lock Vault, dotknij Add a Lock (+).
6. Wprowadź KOD AKTYWACYJNY znajdujący się powyżej, aby zarejestrować Select Access SMART i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć się z urządzeniem mobilnym w celu odblokowania. Zarejestrowana kasetka na klucze pojawi się na liście klódek w aplikacji. Dotknij nazwę kasetki na klucze, aby uzyskać dostęp do informacji szczegółowych i zarządzać dodatkowymi ustawieniami, przeglądać historię lub udostępnić klucze gościom. Po wprowadzeniu KODU AKTYWACYJNEGO, tryb „Try Me!” (0,0,0,0,0) nie będzie już działać.
7. Domyślnie Select Access SMART znajduje się w trybie odblokowania po dotknięciu. Dotknij dowolny przycisk na klawiaturze kasetki na klucze, aby ją obudzić i odblokować. Po włączeniu zielonej lampki, otwórz w ciągu 5 sekund. W przeciwnym wypadku kasetka ponownie się zablokuje. Zielona lampka oznacza, że można otworzyć drzwi ciągnąc za nie. (Uwaga: Można zmienić zasięg komunikacji telefon - kasetka na klucze w ustawieniach aplikacji, korzystając z funkcji Kalibracja urządzenia).



**SZYBKİ START - ODBLOKOWANIE ZA POMOCĄ KLAWIATURY NUMERYCZNEJ**

1. Wyjmij Select Access SMART i instrukcję z opakowania. Aby otworzyć drzwi Select Access, należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami. Następnie wykręcić tylko 4 śruby z narożników od wewnątrz z tyłu sejfów na klucze, aby wyjąć produkt z opakowania.
2. Wprowadź kod główny, znajdujący się w czarnym polu powyżej, na klawiaturze Select Access SMART. (Uwaga: Nie ciągnij za drzwi wprowadzając kod i nie naciskaj przycisku Clear. (zob. ilustracja 2). Wprowadzenie kodu głównego spowoduje skasowanie kodu Try Me).
3. Po włączeniu zielonej lampki Select Access SMART, otwórz w ciągu 5 sekund. W przeciwnym wypadku kasetka ponownie się zablokuje.



**Przycisk Clear**

Uwaga: Naciśnięcie przycisku Clear spowoduje skasowanie wszystkich wprowadzonych danych i ponowne rozpoczęcie procesu.

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BATERII – WYMIANA BATERII**

1. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii jest przekazywana za pośrednictwem powiadomienia e-mail, aplikacji lub poprzez włączenie żółtej lampki na Select Access SMART.
2. Odblokuj i otwórz Select Access SMART.
3. Za pomocą wkrętka z łbem płaskim, otwórz pokrywę zasobnika baterii i wyjmij baterię.
4. Włóż nową baterię CR123A i upewnij się, że końcówki ze znakiem plus i minus są skierowane we właściwą stronę, tak jak wskazano na pokrywie i w zasobniku baterii (zob. ilustracja 4).
5. Zamknij pokrywę baterii i dokręć śrubę.

**INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BATERII – ODBLOKOWANIE ZA POMOCĄ ZEWNĘTRZNEJ BATERII**

1. Informacja o niskim poziomie naładowania baterii jest przekazywana za pośrednictwem powiadomienia e-mail, aplikacji lub poprzez włączenie żółtej lampki na Select Access SMART.
2. Znajdź styki przejściowe baterii w dolnej części Select Access SMART (zob. ilustracja 2).
3. Przytrzymaj baterię 9V pod produktem z zaciskami dodatnim (+) i ujemnym (-) dociśniętymi do styków przejściowych (zob. ilustracja 3), w kierunku wskazanym na spodzie kasetki na klucze (zob. ilustracja 2).
4. Przytrzymując baterię na miejscu, z zatwierdzonym urządzeniem mobilnym znajdującym się w zasięgu kasetki, w trybie odblokowania po dotknięciu, naciśnij dowolny przycisk na klawiaturze kasetki na klucze. Jeżeli kasetka na klucze nie odblokuje się lub nie jest dostępne zatwierdzone urządzenie mobilne, wprowadź kod główny na klawiaturze kasetki na klucze, przytrzymując na miejscu baterię 9V.
5. Po otwarciu kasetki, włóż nową baterię CR123A. Po włożeniu nowej baterii, ikona niskiego poziomu naładowania wyłączy się w aplikacji po nawiązaniu połączenia z kasetką na klucze. Jednak, lampka LED na kasetce na klucze wyłączy się po upływie od 2 do 24 godzin.

