

## Szafy ubraniowe

zapewniają funkcjonalność i estetykę pomieszczeń socjalnych

- **Przeznaczenie**  
Służą do ochrony pozostawionych w nich ubrań i rzeczy osobistych pracowników.
- **Funkcjonalność**  
Umożliwiają kompleksowe zagospodarowanie pomieszczeń. Szafy ubraniowe wyposażone w półkę, drążek ubraniowy i haczyki do zawieszania ubrań. Możliwość podzielenia wnętrza na segmenty.
- **Wykonanie**  
Drzwi szaf ubraniowych ryglowane zamkiem cylindrycznym. Otwory wentylacyjne w drzwiach umożliwiają skuteczną wymianę powietrza. Istnieje możliwość wykonania szaf z blachy kwasoodpornej oraz wyposażenia w nóżki, ławki, skośny daszek.
- **Trwałość i estetyka wykonania**  
Szafy wykonane z materiałów gwarantujących wysoką jakość i powtarzalność. Sprawdzone rozwiązania zapewniają łatwą obsługę i bezawaryjną pracę. Szafy malowane trwałym, łatwym w utrzymaniu czystości lakierem.

Najwyższą jakość wykonania zapewnia certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009.



Model	Wymiary zewnętrzne (mm)			Rodzaj zamka	Waga (kg)
	Wys.	Szer.	Gł.		
SU 1c/1d	1800	300	500	B	20
SU 1c/1dp	1800	400	500	B	25
SU 2c/2d	1800	600	500	B	35
SU 2c/2dp	1800	800	500	B	50
SU 2c/4d	1800	600	500	B	35
SU 2c/8d	1800	600	500	B	40
SUS 2c/2d	1800	800	500	B	45
SU 3c/3d	1800	900	500	B	45
SU 3c/6d	1800	900	500	B	50
SUL 1c/2d	1800	400	500	B	30
SUL 2c/4d	1800	800	500	B	55

c – kolumna, d – drzwi, p – przegroda wewnętrzna,  
Kolor standardowy: RAL 7035



**Wyposażenie standardowe:**

- B – zamek bębnekowy
- Jednopunktowe ryglowanie drzwi
- Zamki w systemie Masters

**Wyposażenie dodatkowe (za dopłatą):**

- Ławka dł. 300 mm
- Ławka dł. 400 mm
- Ławka dł. 600 mm
- Ławka dł. 800 mm
- Ławka dł. 900 mm
- Ławka dł. 1200 mm
- Trzypunktowe ryglowanie
- Komplet nóżek (150 mm)
- Numeracja drzwi
- Breloczki do kluczy



Model	Wymiary zewnętrzne (mm)			Rodzaj zamka	Waga (kg)
	Wys.	Szer.	Gł.		
SU 1c/1ds	1975	300	500	B	20
SU 2c/2ds	1975	600	500	B	35
SU 2c/2dps	1975	800	500	B	55
SU 3c/3ds	1975	900	500	B	50

c – kolumna, d – drzwi, p – przegroda wewnętrzna,  
s – skośny daszek 25°

Kolor standardowy: RAL 7035