



INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA

SZAFY UBRANIOWE BHP



Przykładowe rodzaje szafek BHP



Przykładowe rodzaje szafek BHP

Tabela 1. Rodzaje szaf ubraniowych BHP

• zaznaczyć jasnym, kolorowym zakreślaczem rodzaj szafy, którego instrukcja dotyczy

• Model		Wymiary zewnętrzne (mm)			Rodzaj zamka	Waga
oznaczenie stare	oznaczenie nowe	wysokość	szerokość	głębokość		kg
SU 1c/1d	SU 1	1800	300	500	B	19
SU 1c/1dp	SUP 1	1800	400	500	B	25
SU 2c/2d	SU 2	1800	600	500	B	33
SU 2c/2dp	SUP 2	1800	800	500	B	49
SU 3c/3d	SU 3	1800	900	500	B	47
SU 2c/4d	SU 4	1800	600	500	B	34
SU 2c/8d	SU 8	1800	600	500	B	38
SU 1c/2d	SUL 2	1800	400	500	B	30
SU 2c/4d	SUL 4	1800	800	500	B	53

c- oznaczenie kolumn ; d- oznaczenie drzwi ; p- oznaczenie przegrody wewnętrznej

B – zamek bębnowy

1. PRZEZNACZENIE

Szafy ubraniowe BHP służą do przechowywania odzieży osobistej i odzieży roboczej lub ochronnej. Szeroki wybór rodzajów szaf pozwala na kompleksowe zagospodarowanie każdego pomieszczenia..

2. BUDOWA I WYKONANIE

Korpus szafy wykonany jest w całości z blachy o grubości 0,6 mm. Drzwi ryglowane jednopunktowo lub trzypunktowo (za dopłatą), osadzone są na zawiasach wewnętrznych i wyposażone w zamek bębnowy. Drzwi szafy posiadają otwory wentylacyjne, pozwalające na wielokrotną wymianę powietrza. Lakierowanie wysokiej jakości farbami proszkowymi zapewnia łatwość utrzymania szaf w czystości i podnosi walory estetyczne.

3. WYPOSAŻENIE

3.1 Wyposażenie standartowe

Standartowo drzwi szaf ubraniowych BHP wyposażone są w zamki bębnekowe oraz jednopunktowe ryglowanie drzwi. Zamki montowane są w systemie Masters.

3.2 Wyposażenie dodatkowe

Istnieje możliwość zamówienia, za dodatkową opłatą, następującego wyposażenia dodatkowego do szaf BHP:

- ławki o długości 300mm lub 400mm do SU 1c/1d, SU 1c/2d, SU 1c/2d
- ławki o długości 600 mm do SU 2c/2d, SU 2c/4d, SU 2c/8d
- ławki o długości 800 mm lub 900 mm do SU 2c/2dp, SUL 2c/2d, SU 3c/3d
- systemu trzypunktowego ryglowania drzwi
- kompletu nóżek o wysokości 150 mm
- numerków na drzwi
- breloczków do kluczy

4. MONTAŻ I OBSŁUGA SZAF BHP

4.1 Montaż szafy

Szafy są dostarczane do klienta opakowane w narożniki kartonowe i folię stretch. Po rozpakowaniu należy ją postawić na równej i wypoziomowanej powierzchni

4.2 Otwieranie i zamykanie drzwi szafy

4.2.1 Otwieranie drzwi

Aby otworzyć drzwi szafy należy:

- ♦ otworzyć zamek cylindryczny postępując zgodnie z poniższym opisem
- wprowadzić klucz do otworu i obrócić go o około 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do wyczuwalnego oporu.
- ♦ otworzyć drzwi

4.2.2. Zamykanie drzwi

Zamykanie szuflad szafy odbywa się w odwrotnej kolejności

- ♦ zamknąć drzwi
- ♦ zamknąć zamek cylindryczny przez wykonanie następujących czynności
- obrócić klucz o 180° przeciwnie do ruchu wskazówek zegara aż do wyczuwalnego oporu
- wyjąć klucz z zamka

5. EKSPLOATACJA I KONSERWACJA

5.1 Eksploatacja szaf ubraniowych BHP.

Należy przestrzegać następujących zasad prawidłowej eksploatacji szaf ubraniowych BHP.

- ♦ szafy powinny być ustawione na równym i wypoziomowanym podłożu
- ♦ zastrzeżenia i uwagi dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać do bezpośredniego dostawcy
- ♦ zamki i mechanizmy nie mogą być przerabiane pod groźbą utraty gwarancji
- ♦ nie zaleca się dokonywania samodzielnych przeróbek po okresie gwarancji
- ♦ wymiana uszkodzonych zamków i mechanizmów w okresie gwarancji może być dokonywana tylko przez serwis producenta lub firmę przez niego upoważnioną
- ♦ w wypadku konieczności zmiany kluczy, zalecana jest wymiana całego zamka

5.2 Warunki środowiskowe

- ♦ użytkowanie szaf powinno odbywać się w pomieszczeniach suchych o wilgotności względnej nie przekraczającej 75%
- ♦ szafy nie mogą być narażone na działanie warunków atmosferycznych
- ♦ szafy powinny być eksploatowane z daleka od substancji powodujących korozję metali (opary kwasów, sole, zasady itp)

5.3 Konserwacja

Szafy ubraniowe nie wymagają żadnych, specjalistycznych zabiegów konserwacyjnych. Czyszczenie odbywa się na takich samych zasadach jak wszystkich powierzchni pokrytych farbami proszkowymi. Należy do tego celu używać miękkich szmatek i łagodnych detergentów.

6. DOSTAWA

Szafy ubraniowe BHP są przesyłane do odbiorcy w opakowaniu zabezpieczającym je przed przypadkowym uszkodzeniem w czasie transportu (karton i folia stretch). Wyposażenie i dokumentacja dostarczane razem z szafą obejmuje:

- kartę gwarancyjną
- instrukcję obsługi i eksploatacji szafy
- dwa klucze do każdego zamka cylindrycznego + klucz matka (w systemie Masters)